



Specificationer Ledvance LED  
Downlight Comfort High Efficiency D  
Aluminium Vit 15W 2100lm 55D - 840  
Kallvit | 160mm - Utskärning 150mm -  
Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 260288                                                              |
| EAN                         | 4099854687105                                                       |
| Tillverkarkod               | 4099854687105                                                       |
| Varumärke                   | Ledvance                                                            |
| Tillverkarens namn          | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19 D150 P 15W 840 U19 WT |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                                                |
| Livslängd (h)               | 100000                                                              |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                    | 15W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ljus Färg                 | Vit                    |
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 55                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 2100lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 140                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | Opal                   |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Montering           | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)       | 150               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK03 - 0.35 Joule |
| Material            | Aluminium         |
| Armaturens färg     | Vit               |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 92  |
| Diameter (mm) | 160 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|